


## Ambiente-Uniq

Product data EN ISO 10582

	Standaard	Technische data
Totaaldikte	EN ISO 24346	3 mm
Slijtlaag	EN ISO 24340	0,55 mm
Gewicht	ISO 23997	5 kg / m <sup>2</sup>
Gehalte bindmiddel in slijtlaag	EN ISO 24342	Type 1
Afmeting	EN ISO 24342	457,2 x 101,6 mm, 72 planken/doos = 3,345 m <sup>2</sup> 1.505 x 235 mm, 10 planken/doos = 3,54 m <sup>2</sup> 914,4 x 457,2 mm, 8 tegels/doos = 3,34 m <sup>2</sup>
<b>Classificatie</b>		
Europese classificatie	EN ISO 10874	Klasse 33-42
Brandklasse	EN-13501	B <sub>fl</sub> -S1
Statische elektriciteit	EN-1815	< 2 kV
Slipvastheid	DIN 51130	R9/R10 afhankelijk van de oppervlaktestructuur
<b>Technische gegevens</b>		
Geluidsreductie	EN-ISO-717-2	ΔLw = 6 dB
Dimensiestabiliteit	EN ISO 23999	≤ 0,10 %
Restindruk	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm
Vloerverwarming		Geschikt
Geschikt voor bureaustoelen	ISO 4918	Geschikt
Chemische bestendigheid	EN ISO 26987	Zeer goed
Warmteweerstand	EN ISO 10456	0,02 m <sup>2</sup> K/W
Kleurvastheid	EN ISO 105 – B02	≥ 6
Coating		PU
<b>CE Mark</b>		
	EN-14041	