

## Ambiente-Uniq

### Product data EN ISO 10582

	Standaard	Technische data
Totaaldikte	EN ISO 24346	3 mm
Slijtlaag	EN ISO 24340	0,55 mm
Gewicht	ISO 23997	5,3 kg / m <sup>2</sup>
Gehalte bindmiddel in slijtlaag	EN ISO 24342	Type 1
Afmeting	EN ISO 24342	457,2 x 101,6 mm <sup>(1)</sup> 612,0 x 153,0 mm <sup>(2)</sup> 914,4 x 457,2 mm <sup>(3)</sup>
<b>Classificatie</b>		
Europese classificatie	EN ISO 10874	Klasse 33-42
Brandklasse	EN-13501	B <sub>fl</sub> -S1
Statische elektriciteit	EN-1815	< 2 kV
Slipvastheid	DIN 51130	R10
<b>Technische gegevens</b>		
Geluidsreductie	EN-ISO-717-2	ΔLw = 6 dB
Dimensiestabiliteit	EN ISO 23999	≤ 0,10 %
Restindruk	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm
Vloerverwarming		Geschikt
Geschikt voor bureaustoelen	ISO 4918	Geschikt
Chemische bestendigheid	EN ISO 26987	Zeer goed
Warmteweerstand	EN ISO 10456	0,02 m <sup>2</sup> K/W
Kleurvastheid	EN ISO 105 – B02	≥ 6
Coating		PU
<b>Verpakkingseenheden</b>		
72 planken <sup>(1)</sup> 3,34 m <sup>2</sup> / doos	60 dozen / pallet	200,40 m <sup>2</sup> / pallet
24 planken <sup>(2)</sup> 2,25 m <sup>2</sup> / doos	72 dozen / pallet	162,00 m <sup>2</sup> / pallet
8 tegels <sup>(3)</sup> 3,34 m <sup>2</sup> / doos	50 dozen / pallet	167,00 m <sup>2</sup> / pallet

### CE Mark



EN-14041

