THE CREATIVE BEST IN
COMMERCIAL FLOORING

NL - 5708 JV HELMOND,
Vlamovenweg 24
Tel.: +31 492 798002
Fax: +31 492 798003
E-mail: info@tajima-europe.com

Ambiente-Uniq

Product data EN ISO 10582

	Standaard	Technische data
Totaaldikte	EN ISO 24346	3 mm
Slijtlaag	EN ISO 24340	0,55 mm
Gewicht	ISO 23997	5,3 kg / m²
Gehalte bindmiddel in slijtlaag	EN ISO 24342	Type 1
Afmeting	EN ISO 24342	457,2 x 101,6 mm(1) 612,0 x 153,0 mm(2) 914,4 x 457,2 mm(3)
Classificatie		
Europese classificatie	EN ISO 10874	Klasse 33-42
Brandklasse	EN-13501	B_{fl}-S1
Statische elektriciteit	EN-1815	< 2 kV
Slipvastheid	DIN 51130	R10
Technische gegevens		
Geluidsreductie	EN-ISO-717-2	ΔLw = 6 dB
Dimensiestabiliteit	EN ISO 23999	≤ 0,10 %
Restindruk	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm
Vloerverwarming		Geschikt
Geschikt voor bureaustoelen	ISO 4918	Geschikt
Chemische bestendigheid	EN ISO 26987	Zeer goed
Warmteweerstand	EN ISO 10456	0,02 m² K/W
Kleurvastheid	EN ISO 105 – B02	≥ 6
Coating		PU
Verpakkingseenheden		
72 planken(1) 3,34 m² / doos 24 planken(2) 2,25 m² / doos 8 tegels(3) 3,34 m² / doos	60 dozen / pallet 72 dozen / pallet 50 dozen / pallet	200,40 m² / pallet 162,00 m² / pallet 167,00 m² / pallet
CE Mark		
CE	EN-14041