

Ambiente

Product data EN ISO 10582

	Standaard	Technische data
Totaaldikte	EN ISO 24346	3 mm
Slijtlaag	EN ISO 24340	0,55 mm
Gewicht	ISO 23997	5,3 kg / m ²
Gehalte bindmiddel in slijtlaag	EN ISO 24342	Type 1
Afmeting	EN ISO 24342	1.219,2 x 177,8 mm ⁽¹⁾ 1.219,2 x 228,6 mm ⁽²⁾
Classificatie		
Europese classificatie	EN ISO 10874	Klasse 33-42
Brandklasse	EN-13501	B _{fl} -S1
Statische elektriciteit	EN-1815	< 2 kV
Slipvastheid	DIN 51130	R10
Technische gegevens		
Geluidsreductie	EN-ISO-717-2	ΔLw = 6 dB
Dimensiestabiliteit	EN ISO 23999	≤ 0,10 %
Restindruk	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm
Vloerverwarming		Geschikt
Geschikt voor bureaustoelen	ISO 4918	Geschikt
Chemische bestendigheid	EN ISO 26987	Zeer goed
Warmteweerstand	EN ISO 10456	0,02 m ² K/W
Kleurvastheid	EN ISO 105 – B02	≥ 6
Coating		PU
Verpakkingseenheden		
15 planken ⁽¹⁾ 3,25 m ² / doos	60 dozen / pallet	195,00 m ² / pallet
10 planken ⁽²⁾ 2,79 m ² / doos	63 dozen / pallet	175,77 m ² / pallet

CE Mark



EN-14041

