

## Contract-Click

### Product data EN ISO 10582

	Standaard	Technische data
Totaaldikte	EN ISO 24346	5 mm
Slijtlaag	EN ISO 24340	0,55 mm
Gewicht	ISO 23997	7,8 kg / m <sup>2</sup>
Gehalte bindmiddel in slijtlaag	EN ISO 24342	Type 1
Afmeting	EN ISO 24342	1.211,2 x 169,8 mm <sup>(1)</sup> 601,6 x 296,8 mm <sup>(2)</sup>
Locking system		Click Välinge 2G
<b>Classificatie</b>		
Europese classificatie	EN ISO 10874	Klasse 33-42
Brandklasse	EN-13501	B <sub>fl</sub> -S1
Statische elektriciteit	EN-1815	< 2 kV
Slipvastheid	DIN 51130	R10
<b>Technische gegevens</b>		
Geluidsreductie	EN-ISO-717-2	ΔLw = 19 dB
Dimensiestabiliteit	EN ISO 23999	≤ 0,10 %
Restindruk	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm
Vloerverwarming		Geschikt
Geschikt voor bureaustoelen	ISO 4918	Geschikt
Chemische bestendigheid	EN ISO 26987	Zeer goed
Warmteweerstand	EN ISO 10456	0,04 m <sup>2</sup> K/W
Kleurvastheid	EN ISO 105 – B02	≥ 6
Coating		PU
<b>Verpakkingseenheden</b>		
10 planken <sup>(1)</sup> 2,057 m <sup>2</sup> / doos	60 dozen / pallet	123,42 m <sup>2</sup> / pallet
12 tegels <sup>(2)</sup> 2,142 m <sup>2</sup> / doos	60 dozen / pallet	128,52 m <sup>2</sup> / pallet

CE Mark



EN-14041

