


Contract-SL

Product data EN ISO 10582

	Standaard	Technische data
Totaaldikte	EN ISO 24346	5 mm
Slijtlaag	EN ISO 24340	0,7 mm
Gewicht	ISO 23997	8 kg / m ²
Gehalte bindmiddel in slijtlaag	EN ISO 24342	Type 1
Afmeting	EN ISO 24342	1.000 x 200 mm ⁽¹⁾ 500 x 500 mm ⁽²⁾
Classificatie		
Europese classificatie	EN ISO 10874	Klasse 34-43
Brandklasse	EN-13501	B _{fl} -S1
Statische elektriciteit	EN-1815	< 2 kV
Slipvastheid	DIN 51130	R10
Technische gegevens		
Geluidsreductie	EN-ISO-717-2	ΔLw = 12 dB
Dimensiestabiliteit	EN ISO 23999	≤ 0,10 %
Restindruk	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm
Vloerverwarming		Geschikt
Geschikt voor bureaustoelen	ISO 4918	Geschikt
Chemische bestendigheid	EN ISO 26987	Zeer goed
Warmteweerstand	EN ISO 10456	0,02 m ² K/W
Kleurvastheid	EN ISO 105 – B02	≥ 6
Coating		PU
Verpakkingseenheden		
10 planken ⁽¹⁾ 2,00 m ² / doos	50 dozen / pallet	100,00 m ² / pallet
10 tegels ⁽²⁾ 2,50 m ² / doos	40 dozen / pallet	100,00 m ² / pallet
CE Mark		
	EN-14041	