


## Denim

### Product data EN ISO 10582

	Standaard	Technische data
Totaaldikte	EN ISO 24346	5 mm
Denim laag	EN ISO 24340	0,5 mm
Gewicht	ISO 23997	8 kg / m <sup>2</sup>
Gehalte bindmiddel in slijtlaag	EN ISO 24342	Type 1
Afmeting	EN ISO 24342	500 x 500 mm
<b>Classificatie</b>		
Europese classificatie	EN ISO 10874	Klasse 33-42
Brandklasse	EN-13501	B <sub>fl</sub> -S1
Statische elektriciteit	EN-1815	< 2 kV
Slipvastheid	DIN 51130	R9
<b>Technische gegevens</b>		
Geluidsreductie	EN-ISO-717-2	$\Delta L_w = 12$ dB
Dimensiestabiliteit	EN ISO 23999	$\leq 0,10$ %
Restindruk	EN ISO 24343-1	$\leq 0,10$ mm
Vloerverwarming		Geschikt
Geschikt voor bureaustoelen	ISO 4918	Geschikt
Chemische bestendigheid	EN ISO 26987	Niet geschikt
Warmteweerstand	EN ISO 10456	0,02 m <sup>2</sup> K/W
Kleurvastheid	EN ISO 105 – B02	$\geq 5$
Coating		PU
<b>Verpakkingseenheden</b>		
10 tegels 2,50 m <sup>2</sup> / doos	40 dozen / pallet	100,00 m <sup>2</sup> / pallet
<b>CE Mark</b>		
	EN-14041	