

Consejos de instalación para Tajima Contract-SL y Contract-Silent

1. Introducción

Las lamas y losetas Tajima Contract-SL y Contract-Silent están diseñadas para uso interior, tanto para instalaciones loose-lay (autoportante/sin adhesivo) como encoladas, y deben colocarse siguiendo las normativas y directrices regionales.

2. Antes de la instalación

- **Almacenamiento:** Guarde los elementos del suelo en posición horizontal, en un lugar seco y bien ventilado. No almacenar en ambientes muy fríos (por debajo de 0 °C), muy cálidos (por encima de 35 °C) o muy húmedos.
- **Inspección:** Aunque la fabricación se realiza con gran cuidado, se recomienda realizar una inspección visual antes de la instalación: Verifique número de lote, referencia, color y diseño. Compruebe posibles diferencias o defectos.
Si se detectan defectos visuales, no instale los productos y contacte con su distribuidor local. Tajima recomienda instalar únicamente productos con el mismo número de lote en la misma estancia.
Las cajas deben almacenarse siempre en posición *horizontal*, nunca de pie o apoyadas contra una pared.
- **Aclimatación:** Los materiales Contract-SL y Contract-Silent deben aclimatarse correctamente. Tajima recomienda dejar los productos al menos un día en el lugar de instalación a temperatura ambiente (18 °C - 27 °C).
Las colas adhesivas requieren condiciones similares de temperatura y tiempo.

3. Sustratos adecuados

Los requisitos de instalación para Contract-SL y Contract-Silent deben cumplir las normas regionales.

La evaluación del subsuelo es responsabilidad del instalador.

Tajima no se hace responsable de daños causados por sustratos inadecuados.

- Retire completamente cualquier revestimiento de suelo previamente instalado.
- La solera deberá estar perfectamente auto nivelada y lisa.
- Limpie la superficie con aspiradora y mopa ligeramente húmeda.
- Asegúrese de que la estancia esté suficientemente seca mediante calefacción antes de instalar.
- Mida la humedad en cinco puntos aleatorios; el valor medio debe ser inferior a 5% CCM (y menos del 75% HR).

Los requisitos regionales pueden variar; verifique siempre la normativa local.

4. Selección del adhesivo

Tajima recomienda usar adhesivos adecuados que cumplan con las normas de salud, seguridad y medio ambiente.

Los adhesivos con disolventes están prohibidos, ya que pueden afectar negativamente al comportamiento del pavimento.

Tajima no se hace responsable de daños derivados del uso de adhesivos inadecuados.

Se recomienda el uso de adhesivos antideslizantes, especialmente para pavimentos *loose-lay*.

Para información sobre adhesivos adecuados o fabricantes recomendados, contacte con el departamento técnico de Tajima.

Los adhesivos deben usarse siempre según las recomendaciones del fabricante.

Recomendación: Thomsit T425 (adhesivo en spray) o Uzin U1000.

5. Instalación

La instalación de Contract-SL y Contract-Silent debe cumplir la normativa regional.

1. Trace líneas guía centrales para dividir la estancia en cuatro cuadrantes.
2. Determine en cuál de los cuatro empezará y coloque los productos desde el centro hacia afuera.
3. Métodos de instalación habituales:
 - Desplazamiento a 1/3 para lamas imitación madera
 - Colocación tipo baldosa cerámica para losetas cuadradas
4. Corte las lamas o losetas sin generar tensión contra la pared o rodapiés existentes.
5. Limpie inmediatamente cualquier residuo de adhesivo con un paño húmedo.

6. Protección y puesta en servicio

Antes de permitir el uso normal de la estancia, Tajima recomienda limpiar la superficie con una aspiradora.

Para mantener los suelos Contract-SL y Contract-Silent en perfecto estado, se aconseja realizar una limpieza y mantenimiento regular siguiendo el proceso adecuado.

- Durante la instalación o movimiento de muebles, proteja el pavimento y coloque protecciones en las patas.
- Evite la exposición prolongada a la luz solar directa.
Use cortinas o protecciones en ventanas y puertas acristaladas.
- En zonas junto a puertas exteriores o ventanas, utilice una alfombra de entrada.

Para más información, consulte las instrucciones de limpieza de Tajima.