

Contract-Silent

Datos del producto EN ISO 10582

	Estándar	Datos técnicos	
Espesor total	EN ISO 24346	5 milímetros	
Capa de desgaste	EN ISO 24340	0,55 milímetros	
Peso	ISO 23997	7,8 kg/m ²	
Contenido de aglutinante en el curso de desgaste	EN ISO 24342	Tipo 1	
Medición	EN ISO 24342	1.200 x 200 mm ⁽¹⁾ 1.000 x 1.000 mm ⁽²⁾ 500 x 500 mm ⁽³⁾	
Clasificación			
Clasificación europea	EN ISO 10874	Clase 33-42	
Clase de fuego	EN-13501	BFL-S1	
Electricidad estática	EN-1815	< 2 kV	
Resistencia al deslizamiento	DIN 51130	R10	
Datos técnicos			
Reducción de ruido	EN-ISO-717-2	$\Delta L_w = 19$ dB	
Estabilidad dimensional	EN ISO 23999	$\leq 0,10$ %	
Impresión residual	EN ISO 24343-1	$\leq 0,10$ milímetros	
Calefacción por suelo radiante		Adecuado	
Adecuado para sillas de oficina	ISO 4918	Adecuado	
Resistencia química	EN ISO 26987	Muy bien	
Resistencia al calor	EN ISO 10456	0,05 m ² K/W	
Solidez del color	EN ISO 105 – B02	≥ 6	
Capa		PU	
Unidades de embalaje			
8 tablones ⁽¹⁾	1,92 m ² / caja	80 cajas / palé	163,2 m ² / palé
4 baldosas ⁽²⁾	4,00 m ² / caja	35 cajas / palé	149,0 m ² / palé
8 baldosas ⁽³⁾	2,00 m ² / caja	72 cajas / palé	144,0 m ² / palé
Marcado CE			



EN-14041

