

Contract-Silent

Product data EN ISO 10582

	Standaard	Technische data
Totaaldikte	EN ISO 24346	5,0 mm (4,0 + 1,0 ixpe)
Slijtlaag	EN ISO 24340	0,55 mm
Gewicht	ISO 23997	7,8 kg / m²
Gehalte bindmiddel in slijtlaag	EN ISO 24342	Type 1
Afmeting	EN ISO 24342	1.200 x 200 mm ⁽¹⁾ 1.000 x 1.000 mm ⁽²⁾ 500 x 500 mm ⁽³⁾
Classificatie		
Europese classificatie	EN ISO 10874	Klasse 34-43
Brandklasse	EN-13501	B _{fl} -S1
Statische elektriciteit	EN-1815	< 2 kV
Slipvastheid	DIN 51130	R10
Technische gegevens		
Geluidsreductie	EN-ISO-717-2	ΔLw = 19 dB
Dimensiestabiliteit	EN ISO 23999	≤ 0,10 %
Restindruk	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm
Vloerverwarming		Geschikt
Geschikt voor bureaustoelen	ISO 4918	Geschikt
Chemische bestendigheid	EN ISO 26987	Zeer goed
Warmteweerstand	EN ISO 10456	0,05 m² K/W
Kleurvastheid	EN ISO 105 – B02	≥ 6
Kanten		Aangeschuind
Coating		PU
Verpakkingseenheden		
8 planken ⁽¹⁾	1,92 m² / doos	80 dozen / pallet
4 tegels ⁽²⁾	4,00 m² / doos	35 dozen / pallet
8 tegels ⁽³⁾	2,00 m² / doos	72 dozen / pallet
CE Mark		
 EN-14041 		