

Contract-Silent

Données du produit EN ISO 10582

	Norme	Données techniques
Épaisseur totale	EN ISO 24346	5,0 mm (4,0 + 1,0 ixpe)
Épaisseur de la couche d'usure	EN ISO 24340	0,55 mm
Poids total	ISO 23997	7,8 kg / m ²
Contenu du liant	EN ISO 24342	Type 1
Dimension	EN ISO 24342	1.200 x 200 mm ⁽¹⁾ 1.000 x 1.000 mm ⁽²⁾ 500 x 500 mm ⁽³⁾

Classification

Classification Européenne	EN ISO 10874	Classe 33-42
Réaction au feu	EN-13501	B _{fl} -S1
Électricité statique	EN-1815	< 2 kV
Résistance au glissement	DIN 51130	R10

Données techniques

Efficacité acoustique	EN-ISO-717-2	$\Delta L_w = 19$ dB
Stabilité dimensionnelle	EN ISO 23999	$\leq 0,10$ %
Résistance aux poinçonnements	EN ISO 24343-1	$\leq 0,10$ mm
Chauffage au le sol		Adapté
Adapté aux chaises à roulettes	ISO 4918	Très bien
Résistance chimique	EN ISO 26987	Très bien
Résistance à la chaleur	EN ISO 10456	0,05 m ² K/W
Solidité à la lumière	EN ISO 105 – B02	≥ 6
Bords		Chanfreinés
Revêtement		PU

Unités d'emballage

8 lames ⁽¹⁾	1,92 m ² / boîte	80 boîtes/palette	163,2 m ² / palette
4 dalles ⁽²⁾	4,00 m ² / boîte	35 boîtes/palette	149,0 m ² / palette
8 dalles ⁽³⁾	2,00 m ² / boîte	72 boîtes/palette	144,0 m ² / palette

Marquage CE



EN-14041

