

Contract-Silent

Produktbeschreibung nach EN ISO 10582

	Standard	Technische Daten
Gesamtdicke	EN ISO 24346	5,0 mm (4,0 + 1,0 ixpe)
Dicke der Nutzschicht	EN ISO 24340	0,55 mm
Flächengewicht	ISO 23997	7,8 kg / m ²
Bindemittelgehalt	EN ISO 24342	Typ 1
Format	EN ISO 24342	1.200 x 200 mm ⁽¹⁾ 1.000 x 1.000 x mm ⁽²⁾ 500 x 500 x mm ⁽³⁾
Klassifizierung		
Europäische Klassifizierung	EN ISO 10874	Klasse 33-42
Brandverhalten	EN-13501	B _{fl} -S1
Begehauftragung	EN-1815	< 2 kV
Rutschhemmung	DIN 51130	R10
Technische Eigenschaften		
Trittschallverbesserung	EN-ISO-717-2	ΔLw = 19 dB
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	≤ 0,10 %
Resteindruck	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm
Fußbodenheizung		Geeignet - max. 27 °C
Stuhlrollenbeanspruchung	ISO 4918	Geeignet
Chemikalieneinwirkung	EN ISO 26987	Sehr gut
Wärmedurchlasswiderstand	EN ISO 10456	0,05 m ² K/W
Lichtehttheit	EN ISO 105 – B02	≥ 6
Kanten		gefast
Oberflächenvergütung		PU
Verpackungseinheiten		
8 Planken ⁽¹⁾	1,92 m ² / Karton	80 Krt. / Palette
4 Fliesen ⁽²⁾	4,00 m ² / Karton	35 Krt. / Palette
8 Fliesen ⁽³⁾	2,00 m ² / Karton	72 Krt. / Palette
CE Kennzeichnung		
 EN-14041        		