

Installatie advies voor Tajima Contract-SL en Contract-Silent

1. Inleiding

Tajima Contract-SL en Contract-Silent planken en tegels zijn ontworpen voor indoorgebruik voor zowel losleg- als verlijmde installaties en moeten worden aangebracht volgens regionale regels en richtlijnen.

2. Voor de Installatie

- **Opslag:** Bewaar de vloerdelen vlak, droog en geventileerd. Niet opslaan in zeer koude (onder 0°C), zeer warme (boven 35°C) of zeer vochtige omgeving.
- **Inspectie:** Ondanks de zorg en nauwkeurigheid tijdens de productie wordt aanbevolen om vóór de installatie een visuele inspectie van de materialen uit te voeren, zoals het controleren van batchnummer, referentie, kleur en design, en op eventuele verschillen of defecten, om te voorkomen dat verkeerde materialen worden geïnstalleerd.
Wanneer er visuele fouten op de materialen worden vastgesteld, installeer dan de afwijkende producten niet en neem contact op met je lokale dealer om informatie te verkrijgen over de verdere werkwijze.
Tajima raadt aan om producten met hetzelfde batch- of lotnummer uitsluitend in dezelfde ruimte te installeren.
Bewaar de dozen altijd platliggend en zet ze niet rechtop en leun ze niet tegen de muur.
- **Acclimatisatie:** Contract-SL en Contract-Silent-materialen moeten een correct acclimatisatieproces volgen. Tajima raadt aan om de materialen minimaal één dag op de installatielocatie te laten liggen bij kamertemperatuur (18°C–27°C) om een perfecte installatie te garanderen.
Een vergelijkbare temperatuur en tijd zijn ook vereist voor de lijmen.

3. Geschikte Ondergronden

De installatie-eisen voor Contract-SL en Contract-Silent moeten voldoen aan de regionale normen en standaarden. De analyse van de ondervloer valt onder de verantwoordelijkheid van de installateur.

Tajima kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor schade aan de vloerbedekking die ontstaat door een ongeschikte ondervloer.

Alle eerder geïnstalleerde vloerbedekkingen moeten volledig worden verwijderd.

Reinig vervolgens de vloer met een stofzuiger en een licht vochtige mop om stof, vervuiling en andere stoffen te verwijderen die een correcte installatie kunnen verstoren.

De installatieruimte moet vóór installatie voldoende zijn gedroogd door middel van verwarming.

Daarna moet de luchtvochtigheid op vijf willekeurige plekken worden gemeten; de gemiddelde waarde moet lager zijn dan 5% CCM (en lager dan 75% RV).

Regionale vereisten kunnen afwijken, dus controleer altijd de lokale of nationale voorschriften vóór installatie.

4. Lijmselectie

Tajima raadt het gebruik aan van geschikte lijmen die voldoen aan de gezondheids- en veiligheidsvoorschriften voor werknemers en die milieuvriendelijk zijn. Lijmen op basis van oplosmiddelen zijn verboden. Het gebruik daarvan kan negatieve effecten hebben op het gedrag van de vloerbedekking. Tajima kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor schade aan de vloer als gevolg van het gebruik van ongeschikte lijmen.

Tajima beveelt het gebruik van antisliplijmen aan en specifiek voor looselay-vloerbedekkingen. Neem contact op met de technische dienst van Tajima voor informatie over geschikte lijmen of aanbevolen fabrikanten. Het gebruik van lijmen moet altijd gebeuren volgens de aanbevelingen van de fabrikant. Advies: Thomsit T425 (spray adhesive) of Uzin U1000

5. Installatie

Contract-SL en Contract-Silent-installatie moet voldoen aan de regionale voorschriften.

- Teken hartlijnen over de installatielocatie zodat de ruimte in kwadranten wordt verdeeld. Bepaal vervolgens in welk van de vier delen je begint en plaats de producten vanaf het midden.
- De meest gebruikelijke installatiemethoden op basis van de productafmetingen zijn als volgt:
 - 1/3-verlegging voor houtplanken
 - Keramische tegelplaatsing voor vierkante tegels
- Snijd de planken of tegels spanningsvrij tegen de muur of bestaande plinten.
- Verwijder lijmvlakken direct met een vochtige doek.

6. Bescherming en Ingebruikname

Voordat de ruimte wordt vrijgegeven voor normaal gebruik, raadt Tajima aan om het oppervlak te reinigen met een stofzuiger.

Om Contract-SL en Contract-Silent-vloeren in perfecte conditie te houden, adviseert Tajima regelmatige reiniging en onderhoud met het juiste reinigingsproces.

Tijdens het installeren of verplaatsen van meubels adviseert Tajima de vloer te beschermen en meubelpoten te voorzien van geschikte bescherm pads.

Het product moet worden beschermd tegen langdurige blootstelling aan direct zonlicht. Ramen en glazen deuren moeten goed worden afgedekt om de nabijgelegen vloerbedekking te beschermen.

Wanneer de producten zijn geïnstalleerd bij buitendeuren of ramen, moet er een entreemat worden gebruikt.

Voor extra informatie of advies over reiniging en bescherming kun je de Tajima-reinigingsvoorschriften raadplegen.